

●リビルド機

販売受付中

立形両頭平面研削盤 KVD350



標準本体仕様

※写真はイメージです。

加工範囲 外径	加工範囲 厚み	研削砥石 外径	研削砥石 巾	といしヘッド回転数
Max. ϕ 150 mm	Max. 50 mm	Max. ϕ 355 mm	Max. 50 mm	Max. 2,000 min ⁻¹

仕様

○送り込み方式は別途ご相談ください

制御 (CPU)	ドレス方式	スライド
三菱電機 製	自動目立て	サーボモータ

注意事項

○写真は実際の設備とは異なる箇所がございますので都度お問い合わせください。

○特別仕様は別途ご相談ください。



<本社・本社工場> Head Office and Plant

〒581-0091 大阪府八尾市南植松町2丁目34番地 TEL : (072)992-7623 FAX : (072)991-6518
URL <https://www.machine.jtekt.co.jp>

<営業拠点> Sales Network

東京支社 東京都港区芝5丁目33番11号(田町タワー6階) TEL : 03-3571-6982
中部支社 愛知県刈谷市昭和町2丁目2番地(錦シェイパカスターセンター内) TEL : 0566-56-6524
西日本支社 大阪府八尾市南植松町2丁目34番地(本社ビル内) TEL : 072-922-2701
海外営業部 大阪府八尾市南植松町2丁目34番地(本社ビル内) TEL : 072-922-7010

ジェイテクトのリース

<https://www.jtekt.co.jp/products/lease/>



RMPPr.NO.KVD350-260724J

JTEKT | 株式会社ジェイテクトマシンシステム